

<b>KAROSÉRIA</b>				
Karoséria	5-dverová, 5-miestna			
<b>ROZMERY</b>				
Celková dĺžka (mm)	3 665			
Celková šírka (mm)	1 660			
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	1 943			
Celková výška (mm)	1 500			
Rázvor (mm)	2 385			
Rozchod vpredú (mm)	1 467			
Rozchod vzadu (mm)	1 480			
Polomer otáčania (m)	149			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	252/1046			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214				
<b>HŤMOTNOSTI</b>	<b>1,0i MT</b>	<b>1,0i AT</b>	<b>1,2i MT</b>	<b>1,2i AT</b>
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	933 - 1008	952 - 1014	941 - 1029	961 - 1049
Celková hmotnosť (kg)	1 420	1 440	1450	1455
Max. hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	-	-	-	-
Max. hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	-	-	-	-
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60
<b>MOTOR</b>	<b>1,0i 12V DOHC</b>	<b>1,0i 12V DOHC</b>	<b>1,2i 16V DOHC</b>	<b>1,2i 16V DOHC</b>
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	998	998	1248	1248
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	4	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Max.výkon (kW/kv/ot/min)	48,5 / 66 / 5 500	48,5 / 66 / 5 500	64 / 87 / 6000	64 / 87 / 6000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	95 / 3 500	95 / 3 500	120/4000	120/4000
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)(LPG)	40	40	40	40
<b>PREVODOVKA</b>				
Typ	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická
<b>VÝKONY</b>	<b>5 MT</b>	<b>4 AT</b>	<b>5 MT</b>	<b>4 AT</b>
Max. rýchlosť (km/h)	156	150	175	166
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,7	16,8	12,1	13,8
<b>SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3</b>				
Cyklius	- mestský (ISG)	6,6 (6,0)	6,2	7,1
	- mimomestský (ISG)	4,3	5,3	4,6
	- kombinovaný (ISG)	5,1 (4,9)	5,6	5,5
<b>CO<sub>2</sub> (g/km)</b>				
Kombinovaný cyklus	117 (113)	129	125	141
<b>RIADENIE</b>				
Typ	hrebeňové s posilovačom			
<b>NÁPRAVA</b>				
Predná	McPherson so stabilizátorom			
Zadná	spriahnutá so skrátnou priečkou			
<b>BRZDY</b>				
Predné	kotuľové s vnútorným chladením			
Zadné	kotuľové			
<b>PNEUMATIKY</b>				
Rozmer pneumatík	175/65R14 , 185/55R15			
<b>OSTATNE</b>				
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná			

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

**Service interval:**

20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i a 1,2i

